

Unidad subterránea para puertas deslizantes lineales



El sistema subterráneo permite más espacio, un diseño seguro y mantiene el desgaste al mínimo.

Apertura de puerta hasta 4000mm de amplitud. Pueden ser unidades para puertas lineales o puertas radiales. El peso máximo es 1 hoja x 200kg ó 2 hojas x 200kg. Es necesaria una profundidad de al menos 200mm para su instalación.

Especificaciones técnicas generales

	D-STA	E-STA
Amplitud de apertura A	4 000 mm	4 000 mm
Altura de paso G	5 000 mm	5 000 mm
Peso de la hoja de la puerta	2 x 200 kg	1 x 200 kg
Tensión de alimentación	230 V AC 50 / 60 Hz	230 V AC 50 / 60 Hz
Potencia nominal	250 W	250 W
Consumo en modo de espera	15 W	15 W

Parámetros programables

Tiempo de apertura	0 to 60 sek.	0 to 60 sek.
Velocidad de apertura	up to 0.7	up to 0.7
Velocidad de cierre	up to 0.7	up to 0.7
Condiciones de operación		
Temperatura ambiente	-15° to +50°C	-15° to +50°C
Rango de humedad	Up to 85 % relative humidity, non-wetting	Up to 85 % relative humidity, non-wetting
Carga de viento	Wind load design depends on a range of parameters	Wind load design depends on a range of parameters
Clase de protección	IP 54	IP 54